

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Platform hoogte	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Max. reikwijdte	13.06 m	13.06 m	13.23 m	13.23 m
Zwenkbaar (niet-continu)	400°	400°	400°	400°
Hefvermogen (onbeperkt)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Zwenkbaar platform (hydraulisch)	180°	180°	180°	180°
Jib – totale lengte	1.24 m	1.24 m	1.24 m	1.24 m
Jib – knikbereik	141° Vertikaal (+86°/ -55°) 141° Vertikaal (+86°/ -55°) 141° Vertikaal (+86°/ -55°) 141° Vertikaal (+86°/ -55°)			
JibPLUS™ – knikbereik	—	—	180° Horizontaal	180° Horizontaal
A. Platform afmetingen	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Totale breedte	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
C. Uitzwaai ballast (werkpositie)	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
D. Transport hoogte	2.57 m	2.57 m	2.57 m	2.57 m
E. Transport lengte	9.37 m	9.37 m	9.91 m	9.91 m
F. Wielbasis	2.74 m	2.74 m	2.74 m	2.74 m
G. Grondspeling	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Eigen gewicht ¹	6.900 kg	7.070 kg	7.000 kg	7.170 kg
Rijsnelheid	4.8 km/u	4.8 km/u	4.8 km/u	4.8 km/u
Stijgvermogen	30%	30%	30%	30%
Banden (luchtgevuld/wit)	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5
Pendelas bereik	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Draaicirkel – Binnen	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Draaicirkel – Buiten	4.72 m	4.72 m	4.72 m	4.72 m
Elektrisch systeem	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Accu's	8 x 6V 415 A/u	8 x 6V 415 A/u	8 x 6V 415 A/u	8 x 6V 415 A/u
Rij-motoren	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving
Remmen	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren
Hydraulische motor	Perm. magneet	Perm. magneet	Perm. magneet	Perm. magneet
Hydraulische pomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Reservoir hydraulische vloeistof	55 L	55 L	55 L	55 L
Aggregaat - vol automatisch	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW
Aggregaat - brandstoftank	—	50 L	—	50 L

¹ Door bepaalde opties of landspecifieke uitvoeringen kan het eigen gewicht stijgen.
Specificaties kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires.



**JLG MODELS E600J, M600J,
E600JP & M600JP**

